

ICMPR V2.0X FEATURES



Questa presentazione fa riferimento al PBX KX-NS1000 V2 , e evidenzia le nuove funzioni / hardware disponibili con l' ICMPR V2.0x

Hardware:

- **Nuovi Terminali IP KX-NT5xx, KX-UT248 e KX-UT670 (da V2.04)**
- **Media5 SBCe501 – Installazione facilitata per Remote Office/Worker utilizzando SBC di 3rd party**
- **Legacy Gateways (KX-NS0130X, 0131X, 0132X)**
- **KX-NS8290/8188 - PRI/E1 Trunk Adaptor**

Funzioni:

- **One-Look Networking Survivability**
- **IP-PT aumento capacità da 128 -> 256 (per NS1000, 1000 IP-PT per 1-look system)**
- **UM Aumento Linguaggi supportati**
- **Licenza Demo prova 60 giorni 3rd Party CTI Application**
- **Supporto trasferta cieca per 3rd Party SIP Phones**

Ulteriori informazioni riguardanti le funzionalità e le specifiche possono essere reperite nei relativi Manuali di Installazione, Guida delle Funzioni e Manuale d'Uso.

Introduzione – Funzioni / Hardware

- **Legacy Gateway Support (KX-NS0130, 0131, 0132X)**
 - Connessione con NCP500/1000 PBX
 - Connessione con TDE100/200/600 PBX **(Da V2.03)**
 - NS1020 armadio di espansione (NCP1000 + Stack-S card) – disponibile inizio 2013
- **One-Look Networking Survivability (Continuità del servizio di rete)**
 - Master / Master System Backup
 - Modalità Isolata (Stand-Alone)
 - Terminali NT/UT Failover verso un 2nd PBX
- **Aumento canali ISDN (a passi di 30) – Trunk Adaptor**
 - Utilizzando un PRI Adapter ESTERNO (30 SIP A/K incorporate) – KX-NS8290 (disponibile anche in Versione E1 KX-NS8188)
- **DECT Wireless Mobility con Sistema SIP-DECT Multi-Cell (Da v2.02)**
 - Facilità di Installazione / Deployment / Setup
 - Aggiornamento Firmware OTA (Over the Air)

Introduzione – Terminali

▪ Nuova serie di Terminali IP NT5xx con complete (100%) funzionalità del PBX

- NT543 | MGCP Based 3-Righe Display, 24-Tasti UT133 Cabinet Style
- NT546 | MGCP Based 6-Righe Display, 24-Tasti UT136 Cabinet Style
- NT560 | MGCP Based Paperless Buttons, 24-Tasti UT248 Cabinet Style | Gigabit | Bluetooth
(Disponibile da Genn 2013)

▪ Aumento Capacità telefoni NT Phone a 1000 (Nota: 256 per ogni Armadio NS1000)

▪ Due Nuovi Terminali SIP High-End

- UT248-Gbit/BT (24 Desi-Less)
- UT670 (SmartDesk - Application phone) – (da V2.04)

▪ Facilità di collegamento di apparecchi SIP Remoti (Utilizzando SBC esterno di 3rd parti)

- Media5/Mediatrix SBC | Modello: eSBC501 (Disponibile in 5/10/20 Sessioni Simultanee)

▪ Nuova soluzione Wireless SIP DECT Multi-Cell | Tre Nuovi Portatili SIP- DECT (da V2.02)

- UDT111 | Portatile Standard | Wideband Audio
- UDT121 | Portatile Compact Business | Wideband Audio | Bluetooth
- UDT131 | Portatile Tough Business | Wideband Audio | Bluetooth

▪ Cella DECT SIP a 4 Canali UDS124 (4Ch/Wideband Audio) (Da v2.02)

KX-NS1000 MIGLIORAMENTI SOFTWARE

8.1 NS1000 Miglioramenti Software (v2.0)

1. La capacità per i terminali IP-PT (KX-NT3xx) viene aumentata da 128 a 256
2. Activation key demo 60 giorni è disponibile per Applicazioni CTI 3rd party
3. Supporto Trasferta Cieca per telefoni SIP di 3rd party .

8.2 Messaggi di Sistema per Unified Messaging

I seguenti messaggi di Sistema sono disponibili dalla v2.0

Language/Country	NE	UK
UK English	V1.0	V2.0
German	V1.0	V2.0
French	V1.0	V2.0
Spanish	V1.0	V2.0
Italian	V1.0	V2.0
Swedish	V1.0	V2.0
Dutch	V1.0	V2.0
Belgian-Dutch*	V2.0*	V2.0*

***NB: non Pre-installati – devono essere scaricati da website**

8.3 Web-MC e UM Text Language

Le seguenti lingue sono disponibili dalla v2.0

Lingua/Nazione	Admin	User	IMAP4 Client
UK English	V1.0	V1.0	V1.0
German	V1.0	V1.0	V1.0
French	V1.0	V1.0	V1.0
Spanish	V1.0	V1.0	V1.0
Italian	V1.0	V1.0	V1.0
Portuguese	-	V2.0	V2.0
Dutch	-	V2.0	V1.0

***NB: nessun upgrade per notifica Email o FAX Driver**

(1) Miglioramento Velocità di risposta con IE

< Condizioni : Siti 2 / Interni 128 / Utenti 128 / Linee 64 / Caselle 128 >

Schermata/ Item	IE8				IE9		Firefox16		
	V1.0	V1.10	V1.11	V2.0	V2.0	V1.10	V1.11	V2.0	
Login Level : Normal User									
Login	25	23.8	12.1	9.9	9.0	19.2	9.3	6.6	
Logout	17	12.4	8.4	8.3	8.1	13.7	8.1	8.1	
Login Level : Installer									
User profile (Edit user)	20	14.2	11.3	11.9	11.8	11.9	7.6	7.8	
UM - Mailbox setting	31	24.3	14.6	14.2	13.1	20.2	9.3	8.8	
PBX - V-SIPGW16 port property	27	12.7	6.7	9.0	6.6	10.0	5.4	4.9	
PBX - Wired Extension	17	13.1	5.6	6.7	6.4	9.4	3.6	4.5	
PBX - Portable Extension	18	12.6	10.9	9.9	9.7	10.6	8.9	8.9	
UM – Parameter	16	12.8	5.7	6.5	6.1	11.7	5.3	6.0	
									

GRAZIE!