BUFFALO™

Archiviazione di rete

TeraStation™ Pro Duo

3 YEAR WARRANTY

Buffalo TeraStation™ Pro Duo è un dispositivo NAS a doppia unità con capacità RAID.

Grazie alle funzionalità RAID 1 e hot-swap, in caso di guasto dell'unità, TeraStation™ Pro Duo spegne automaticamente l'unità guasta, consentendo all'utente di rimuoverla e sostituirla in maniera sicura, senza perdere dati e tempo.

La funzione di replica consente di collegare un secondo dispositivo TeraStation™ Pro Duo mediante porta LAN e di eseguire la replica dei dati per migliorare l'affidabilità, la tolleranza d'errore o l'accessibilità.

Rappresenta la soluzione ideale per gli uffici che si trovano nelle abitazioni o per le piccole e medie imprese che necessitano di soluzioni NAS (Network Attached Storage) ridondanti, facili da gestire e da implementare.

- **Processore - Intel Atom 1.66GHz Dual Core**
- **Trasferimento dati ad alta velocità con SuperSpeed USB 3.0**
- **Funzione di replica del backup in tempo reale - Per avere un'unità su cui eseguire separatamente il mirroring**
- **Possibilità di sostituire i dischi rigidi guasti grazie alla funzionalità hot-swap senza spegnere il sistema**
- **Sistema di gestione dell'alimentazione pianificata - Per una gestione flessibile dell'energia, un risparmio fino al 66% e la riduzione delle emissioni di CO_2**
- **WebAccess – Per accedere in remoto al dispositivo TeraStation™ Pro Duo da qualsiasi postazione mediante PC, Mac o iPhone®**

TeraStation™ Pro Duo - TS-WVH

2 LAN Ports
for port trunking

4 USB Ports
for external drive connectivity

Specifiche principali

- Flessibilità: possibilità di sostituire i dischi rigidi guasti grazie alla funzionalità hot-swap senza spegnere il sistema
- Affidabilità: funzione di replica del backup che consente un ripristino veloce e affidabile da errori del disco rigido
- Mirroring - un meccanismo di failover fornisce l'affidabilità per eseguire le operazioni senza interruzioni
- Alloggiamento per unità disco rigido quick swap accessibile dal pannello anteriore facile da rimuovere
- Configurazione, backup e ripristino tramite il collegamento a una seconda TeraStation™ con porta LAN
- Ventilazione: ventola controllata da sensore termico, dotata di telaio con capacità di raffreddamento
- Crittografia del disco: per crittografare automaticamente i dati a livello AES a 128bit
- Gestione della quota - Previene l'uso improprio dello spazio del disco, consentendo all'utente di assegnare lo spazio appropriato
- NFS supportato - possibilità di mappatura da UNIX per consentire a utenti diversi di accedere alle unità
- Backup dei dati presenti su unità disco USB collegate mediante le porte USB può essere letto sui PC basati su Windows
- Supporto Active Directory - Consente di semplificare la gestione di ogni TeraStation™
- Sistema di gestione dell'alimentazione pianificata - Per una gestione flessibile dell'energia, un risparmio fino al 66% e la riduzione delle emissioni di CO_2
- Accensione e spegnimento automatico con il PC
- Sistema di gestione dell'alimentazione intrecciata per PC - Per un semplice risparmio energetico
- Interruzione della rotazione del disco rigido mentre inattivo
- Connettività: connessione Dual Ethernet per trunk porta
- Supporto per Apple Time Machine - Consente di eseguire il backup su più computer Mac
- WebAccess - Per accedere in remoto al dispositivo TeraStation™ Pro Duo da qualsiasi postazione mediante PC, Mac o iPhone®
- Quattro porte USB (2 USB 2.0, 2 USB 3.0) per una maggiore flessibilità
- Server multimediale DLNA integrato
- Client BitTorrent integrato
- Server di stampa integrato
- Luminoso display LCD e interfaccia Web intuitiva
- Supporto UPS
- Include NovaBACKUP® Business Essentials con 10 licenze. Protegge i dati sui server localmente o online. Anche in caso di furto, errore o guasto, NovaBACKUP® protegge e ripristina i dati.

SPECIFICHE

HDD interno	
Interfaccia HDD	SATA-II
Capacità	2TB, 4TB
Numero di dischi	2
Dimensioni disco rigido	1TB, 2TB
Modalità RAID supportate	0, 1 standard

Interfaccia	
LAN	
Conformità agli standard	IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 Standard
Connettore porta LAN	RJ-45
Numero di porte LAN	2
Velocità trasferimento dati	65MB/s
USB	
Conformità agli standard	USB 2.0, USB 3.0
Tipo di connettore	USB tipo A
Numero di porte	USB 3.0 - 2 porte, USB 2.0 - 2 porte
Velocità trasferimento dati	5Gbps max.

Supporto protocollo	
Rete	TCP/IP, AppleTalk
Condivisione di file	SMB/CIFS, AFP, FTP/FTPS, SFTP, HTTP/HTTPS, NFS
Integrazione Active Directory	Kerberos
Gestione	HTTP
Sincronizzazione ora	NTP

Altro	
Utilità di configurazione per supporto SO	Windows® 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP, Windows Server® 2008 R2 (64-bit), 2008 (32/64-bit), 2003 R2 (32-bit), 2003 (32-bit), Mac OS® 10.4 o superiore
Dimensioni (LxPxA)	170 x 170 x 230mm
Peso	4.5kg
Temperatura di esercizio	5-35°C, 20-80% (senza condensa)
Consumo	Max. 47W
Alimentazione	Interna 100-240V CA, 50/60Hz

Numeri parte dei prodotti
TS-WVH2.0TL/R1EU
TS-WVH4.0TL/R1EU

Nota: 1TB = 1.000.000.000.000 byte. la capacità di trasmissione dei dati varia in base ai fattori legati all'ambiente di inserimento.

Informazioni su Buffalo

Buffalo Technology è riconosciuta a livello internazionale quale azienda leader nella fornitura di soluzioni per archiviazione, servizi di rete, memorizzazione e multimediali per il computer di casa e le piccole imprese, ma anche per progettisti e integratori di sistemi. Con oltre trent'anni di esperienza nella gestione di reti e periferiche, Buffalo ha dimostrato il suo impegno nella fornitura di soluzioni innovative che hanno permesso all'azienda di porsi in primo piano nel settore della tecnologia per le infrastrutture.

© Buffalo Inc. 2011, il logo BUFFALO, AirStation, Nfiniti, AOSS, TeraStation, LinkStation, DriveStation, DriveStation 2Share, MiniStation, Dualie e LinkTheater sono marchi o marchi registrati di Melco Holdings Inc. o Buffalo Inc. Microsoft Windows e il loghi Microsoft sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. I nomi e i loghi di altre società citati nel presente documento appartengono ai rispettivi proprietari. Le informazioni qui riportate sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i diritti riservati. Salvo errori e/o omissioni.

Feb 11 # 984