

M25



M25



Caratteristiche principali

- Display TFT a colori
- Autonomia fino a 75 ore in standby e 7 ore in conversazione
- Spia LED configurabile
- Interfaccia utente intuitiva
- Connettore jack da 3.5 mm

Progettato per la telefonia professionale, il telefono cordless M25 DECT è un dispositivo di ottima qualità che soddisfa anche le esigenze più elevate ed offre un rapporto qualità-prezzo eccezionale.

Affidabile, nonché compatto e confortevole, questo cordless funziona con batterie standard AAA facili da sostituire e ricaricare garantendo così un'autonomia fino a 75 ore in standby e fino a 7 ore in conversazione.

Ad aumentare la semplicità d'uso, la nuova ed innovativa interfaccia utente snom è stata ottimizzata per una navigazione rapida e intuitiva.

Questo telefono può essere utilizzato sia per le soluzioni DECT snom associate alla base M700 multicella, per ottenere perfette funzionalità di handover, sia con la base M300 a cella singola a garanzia di stabilità e scalabilità.

Hardware

- Display TFT a colori 1,44", 128 x 128 pixel
- Connettore jack da 3,5 mm
- Vivavoce
- Autonomia fino a 75 ore in standby e 7 ore in conversazione
- 2 x batterie standard AAA
- LED di notifica

Firmware

Caratteristiche

- Elenco chiamate effettuate, ricevute, perse
- Rubrica con 50 voci di contatto
- Rubrica centralizzata sulla base
- Menu multilingue
- Integrabile con basi M300 e M700
- Aggiornamento firmware over the air

Caratteristiche chiamata

- Identificazione chiamante
- Chiamate in attesa
- Risposta automatica
- Elenco chiamate perse, ricevute, effettuate
- Mesa in attesa
- Fino a 2 chiamate simultanee
- Trasferimento cieco e con annuncio
- Blocco tastierino
- Suono tasti
- Avviso di copertura del segnale

Audio, DECT

- Codecs:
 - G722 (banda larga)
 - G726
- 6 suonerie integrate

Specifiche

Interfaccia utente

- 21 tasti (navigazione inclusa)
- Spia LED rossa configurabile e ad alta visibilità per avviso chiamata / messaggio in attesa / avviso batteria scarica
- Interfaccia con intuitivo menu
- Localizzazione (lingua, ora, tono di composizione)

Sicurezza

- Cifratura wireless DECT

Caratteristiche telefono

- Dimensioni 134 x 42 x 23 mm
- Tensione in entrata: 5V
- Compatibile con protesi acustiche

Condizioni ambientali

- Temperatura ambiente : da 0° a 40° C (da 32° a 104°F)
- Temperatura di non operatività: da -10° a 45° C
- Umidità relativa: da 5% a 95% non-condensante

Compreso nella fornitura

- Telefono cordless M25 con 2 x batterie AAA
- Caricabatterie M25 con alimentatore
- Scheda sicurezza
- Colore: nero
- Codice articolo:
 - EU 00003987
 - US 00003988
 - AU 00004160

Conformità agli standard

- EN 301406 (TBR6)
- IEC60950 -1 (Safety)
- CSA c-CSA-us / UL60950 - 1
- EN 301489 (EMC, ESD)
- RF (EMF, SAR)
- FCC parte 15D, condotta e radiata
- FCC parte 15B
- RSS213

Codici articoli per basi compatibili

- M700: EU 00003928
 US 00003929
- M300 - disponibile in bundle a cella singola M325:
 EU 00003955
 US 00003954
 AU 00004161