

Yealink SIP-T73W Datasheet (IT)

Telefono SIP multifunzionale, comunicazione vocale eccellente

Il telefono IP T73W è un telefono aziendale tutto in uno che consente comunicazioni vocali eccellenti e funzioni estese. Dotato di tecnologia Hall switch, il T73W offre un ambiente di ufficio più tranquillo. L'aspetto ridisegnato del nuovo T73W di Yealink rende il telefono più alla moda, più sottile e più in linea con gli standard estetici moderni. Il T73W supporta la registrazione di 12 account SIP e dispone di un display a colori da 2,8 pollici con retroilluminazione e una stazione di espansione EXP55. Combinato con la tecnologia vocale ultra-alta definizione di Yealink, il T73W offre una qualità audio eccellente e comunicazioni vocali chiare. Durante le chiamate, il telefono risponde più velocemente e in modo più reattivo. Modulo Bluetooth 5.0 integrato e moduli Wi-Fi 6 dual-band 2.4G/5G, consentendoti di tenere il passo con la tecnologia più recente e ottenere un vantaggio nell'era wireless futura. Inoltre, una porta USB integrata realizza le funzioni di cuffia USB e registrazione USB, e puoi scegliere liberamente in base alle tue esigenze. Il T73W adotta soluzione di crittografia hardware TEE, offrendoti un'esperienza di archiviazione più sicura. Allo stesso tempo, migliora le prestazioni del telefono, offrendoti una interoperabilità più flessibile e una migliore esperienza di collaborazione. La serie T7X costruisce meglio l'ecosistema Yealink ed è compatibile con più cuffie Yealink. Il telefono supporta la configurazione e l'aggiornamento delle cuffie tramite LCD e supporta le cuffie Yealink con funzione di rilevamento dell'indossamento per il cambio di canale intelligente.



Voce Optima HD



Porta USB



Schermo acustico



Display da 2,8



Altoparlante da 3W



Gigabit Ethernet



Modulo di espansione



Wi-Fi 6 integrato



Bluetooth 5.0 integrato



Caratteristiche principali e vantaggi

- Schermo da 2,8" 320x240 pixel con retroilluminazione

- Soluzione di crittografia hardware TEE
- Funzione di sistema duale
- Modello di configurazione automatica T7X unificato
- Firmware unificato per la serie T7X (T73U, T73W, T74U, T74W, T77U), T85W e T87W
- Fino a 12 account SIP
- Supporta PoE
- Supporta cuffie, EHS
- Bluetooth integrato, Wi-Fi
- Supporta moduli di espansione con schermo a colori
- Supporto con 2 angoli regolabili
- Montabile a parete
- Auricolare con interruttore Hall

Audio HD Qualità del suono ultra alta definizione

La qualità del suono della serie Yealink T7X è più alta definizione e perfetta, facilitando la comunicazione. Yealink combina hardware e software all'avanguardia con tecnologia a banda larga per ottenere le migliori prestazioni acustiche. Il suo auricolare compatibile con apparecchi acustici (HAC) aiuta le persone con difficoltà uditive a sentire i suoni più chiaramente.

Alta sicurezza e compatibilità

Il T73W utilizza l'ultima tecnologia di sicurezza di rete TLS/SSL. È ampiamente compatibile con i principali fornitori di switch software come 3CX, Broadsoft e Broadworks. Inoltre, il T73W supporta una funzione di sistema duale, che può supportare il tuo sistema telefonico in anticipo per evitare guasti del sistema dovuti a errori di aggiornamento, offrendoti così una protezione del sistema adeguata per le aziende. Il T73W supporta la funzione di centro di sicurezza, permettendo agli utenti di decidere se il telefono deve connettersi alla piattaforma/ servizio di gestione dei dispositivi e quali dati privati possono essere riportati.

Personalizzazione e scalabilità

Il T73W supporta lo scorrimento di cinque pagine e fino a 40 tasti programmabili. Inoltre, il T73W può essere collegato in cascata fino a 3 unità di espansione. 234 tasti programmabili risparmiano efficacemente tempo operativo e consentono un lavoro d'ufficio efficiente.

Installazione e distribuzione facili

Puoi utilizzare Yealink RPS (Redirection and Provisioning Service) e i meccanismi di avvio per consentire una distribuzione rapida ed efficiente. Gli utenti non devono configurare e aggiornare il telefono manualmente. Devono solo accenderlo e collegarlo a Internet, e il telefono verrà fornito automaticamente, risparmiando così molto tempo e costi e realizzando

un vero "Zero-Touch-Provisioning". Inoltre, tutti i telefoni IP della serie Yealink T7X utilizzano lo stesso firmware, semplificando significativamente i costi di gestione e manutenzione e facilitando la gestione, gli aggiornamenti e la manutenzione.

Trasmissione dati wireless

Yealink T73W ha un modulo Bluetooth 5.0 integrato, supporta cuffie Bluetooth e può connettersi a telefoni cellulari tramite Bluetooth per il matching della rubrica telefonica. Allo stesso tempo, per adattarsi alla prossima era del Wi-Fi 5G, il T73W ha Wi-Fi 6 dual-band integrato (Dual band). Il Wi-Fi 5G ha una migliore anti-interferenza e velocità più elevata, permettendoti di essere un passo avanti nel torrente di dati occupato. Inoltre, il T73W può essere utilizzato con il terminale soft di videoconferenza Yealink per condividere il contenuto sul computer con l'estremità remota, offrendoti l'esperienza definitiva di condivisione dei contenuti.

Soluzione di crittografia hardware TEE

Allo stesso tempo, il T73W utilizza anche la soluzione di crittografia hardware TEE, offrendoti un'esperienza di archiviazione dati più sicura.

Specifiche

Specifiche	Descrizione
Funzioni audio	<ul style="list-style-type: none"> • Voce HD: auricolare HD, altoparlante HD • Auricolare compatibile con apparecchi acustici (HAC) • Scudo acustico • Filtraggio intelligente del rumore • Codec audio: AMR-WB (opzionale), G.722 • Codec a banda stretta: AMR-NB (opzionale), PCMU (G.711μ), PCMA (G.711A), G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, iLBC • DTMF: in banda, fuori banda (RFC 2833) e SIP INFO • Altoparlante vivavoce full duplex con AEC • VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
Interfaccia utente	<ul style="list-style-type: none"> • Schermo LCD • Schermo di risoluzione 2,8 pollici 320x240 • Supporta sfondo e salvaschermo • Indicatori di chiamata e messaggi non letti • Interfaccia utente intuitiva • Interfaccia utente multilingue • Visualizzazione di ID chiamante per nome, numero e foto

	<ul style="list-style-type: none"> • Supporta temi scuri e chiari
Funzioni telefoniche	<ul style="list-style-type: none"> • 12 account VoIP • Composizione rapida con un tasto, linea diretta, silenzioso, DND • Attesa, trasferimento di chiamata, chiamata in attesa, trasferimento di chiamata • Ascolto di gruppo • Chiamata di emergenza • Richiamata, richiamata, risposta automatica • Conferenza a 5 partecipanti • Chiamata IP diretta senza proxy SIP • Selezione/importazione/eliminazione di tono di chiamata • Regolazione manuale o automatica di data e ora • Piano di composizione, URL/URI di azione • Browser XML, Push XML • RTCP-XR (RFC3611) • Tasto DSS personalizzato • Funzioni di accessibilità
Rubrica	<ul style="list-style-type: none"> • Rubrica telefonica locale fino a 1000 voci • Lista nera • Rubrica telefonica XML/LDAP remota • Contatti Google • Composizione intelligente • Ricerca/importazione/esportazione di rubrica telefonica • Cronologia chiamate: Tutte le chiamate/suddivise/ricevute/perse/chiamate trasferite
Funzioni IP-PBX	<ul style="list-style-type: none"> • Campo di luce occupata (BLF), indicazione di linea condivisa (BLA) • Chiamata anonima, rifiuto di chiamata anonima • Indicatore di messaggio in attesa (MWI) • Voicemail, parcheggio chiamata • Registrazione chiamata, interfono, multicast • Musica in attesa • Registrazione chiamata, ufficio mobile, assistente esecutivo • Funzione di registrazione basata su server • Interfaccia utente di casella vocale visiva

Schermo e indicatori	<ul style="list-style-type: none"> • LED per indicazione di chiamata e messaggio in attesa • Informazioni sullo stato dell'account indicatori rossi e verdi bicolori • Interfaccia utente intuitiva con icone e tasti programmabili • Interfaccia utente multilingue • ID chiamante con nome e numero • Salvaschermo • Modalità di risparmio energetico
Tasti funzione	<ul style="list-style-type: none"> • 8 tasti di linea con tasti LED (fino a 40 tasti DSS, 5 pagine) • 4 tasti tattili: Messaggio, auricolare, silenzioso, paging (tasto silenzioso/auricolare/paging con indicatore) • 4 tasti funzione: attesa, trasferimento di chiamata, richiamata, altoparlante • 2 tasti di regolazione del volume • 6 tasti di navigazione
Interfaccia	<ul style="list-style-type: none"> • Porta Ethernet Gigabit doppia • 1 x interfaccia USB 2.0 (lato del telefono): <ul style="list-style-type: none"> - Chiave USB - Connessione di auricolare USB - Connessione alla stazione di espansione con schermo a colori - Adattatore di auricolare wireless EHS40 • 1 x foro di sicurezza • 1 x interfaccia di auricolare RJ9 (4P4C) • 1 x presa di auricolare RJ9 (4P4C) • 1 x presa di alimentazione 5V • Interfaccia USB (compatibile con 2.0): <ul style="list-style-type: none"> - Supporta cuffie Bluetooth tramite BT51 - Supporta connessione di cuffie Bluetooth Yealink BH71/BH71 Workstation/BH71 Workstation Pro/BH72/BH76 tramite BT51 - Registrazione USB - Auricolare USB - Modulo di espansione EXP55, può supportare fino a 3 moduli di espansione con schermo a colori in cascata - Adattatore di auricolare wireless EHS40 • Supporta connessione USB o Bluetooth a Yealink CP900/CP700 e UH38,

	<p>connessione USB a UH34/UH36/UH37:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funzioni di base: prendere/terminare/mute di chiamata - Funzioni avanzate: ottimizzazione della qualità del suono/richiamata/attesa/regolazione del volume sincronizzazione bidirezionale/controllo di chiamata multi-vie
Gestione	<ul style="list-style-type: none"> • Configurazione: browser/telefono/provisioning automatico • Provisioning automatico tramite FTP/TFTP/HTTP/HTTPS per distribuzione massiva • Provisioning automatico con PnP • Gestione dispositivi Broadsoft • Zero-Sp-Touch, TR-069 • Blocco del telefono per privacy personale • Ripristino a configurazione di fabbrica, riavvio • Esportazione di tracciamento pacchetti, registro di sistema • Supporta piattaforma di gestione dispositivi Yealink (YDMP/YMCS)
Rete e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi Dual-Band integrato: <ul style="list-style-type: none"> - Standard di rete: IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax - Banda di frequenza: 2.4GHz/5.0GHz • Bluetooth 5.0 integrato: <ul style="list-style-type: none"> - Connessione cuffia Bluetooth - Connessione telefono - Connessione cuffia e telefono contemporaneamente - Connessione a PC come periferica PC • IPv4/IPv6 • SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) • Supporta ridondanza di server di chiamata • Attraversamento NAT: modalità STUN • Modalità proxy e modalità collegamento SIP peer-to-peer • Assegnazione IP: statica/DHCP • Server web HTTP/HTTPS • Sincronizzazione di data e ora con SNTP • UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263) • QoS: 802.1p/Q-Tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP • Supporta protocollo SRTP

	<ul style="list-style-type: none"> • Sicurezza di trasporto (TLS 1.3) • Gestore certificati HTTPS • Crittografia AES per file di configurazione (AES256) • Meccanismi di autenticazione supportati: MD5/SHA1/SHA224/SHA256/SHA384/SHA512 • OpenVPN, IEEE802.1X, L2TP VPN • LLDP/CDP/DHCP VLAN, ICE • WPA2/WPA3 • Avvio sicuro • GARP (Generic Attribute Registration Protocol) • Soluzione di crittografia hardware TEE
Altre caratteristiche fisiche	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente di operazione umidità: 5% - 90% • Temperatura di operazione: -10 a +45 ° C (+14 a 113 ° F) • Temperatura di stoccaggio: -30 a 70°C • Supporta alimentazione PoE (IEEE 802.3af), classe 2 • Adattatore di corrente (opzionale): ingresso AC 100-240V, uscita DC 5V/2A • Corrente di uscita USB: 5V/500mA • Consumo di energia (PSU): 1.30 W-1.48 W • Consumo di energia (PoE): 1.368 W-1.832 W • Dimensioni (W*D*H*T): 209.0 mm*167.5 mm*214.8 mm*53.4 mm
Caratteristiche dell'imballaggio	<ul style="list-style-type: none"> • Contenuto del pacchetto: <ul style="list-style-type: none"> - Telefono IP Yealink T73W - Auricolare con cordone - Cavo Ethernet (2m CAT5E UTP) - Supporto - Guida di avvio rapido - Adattatore di corrente (Opzionale) - Supporto a parete (Opzionale) • Quantità/cartone: 5 pezzi • Peso netto/cartone: 5.554 kg • Peso lordo/cartone: 6.126 kg • Dimensioni della scatola regalo: 231 mm*237 mm*102 mm • Dimensioni del cartone: 530 mm*243 mm*247 mm
Conformità	

