

# UPS Eaton 5E

500/650/850/1100/1500 VA



Gamma 5E



5E 1100 USB

## Ideale per proteggere:

- PC, workstation
- NAS, punti di accesso Internet, TV
- POS, telefoni aziendali



## UPS line-interactive essenziale

### La tecnologia line-interactive a un prezzo accessibile

- L'UPS tiene al sicuro i dati e i dispositivi proteggendoli dalle interruzioni di corrente e dalla cattiva qualità dell'alimentazione.
- Per lavorare in condizioni di sottotensione e sovratensione, senza sprecare la carica della batteria, grazie al sistema di regolazione automatica della tensione AVR (Automatic Voltage Regulation).
- Rapporto qualità/prezzo impareggiabile.

### Affidabilità Eaton

- Affidatevi a uno dei principali produttori mondiali, con decenni di esperienza e alti standard qualitativi: Conformità CE certificata da un ente esterno (TUV).
- Per fare affidamento sulle batterie in qualsiasi momento: Le batterie 5E si ricaricano costantemente (anche quando è spento) e l'UPS si può avviare anche senza collegamento alla rete elettrica (avviamento a freddo).
- Per evitare danni causati da problemi provenienti dalle linee telefoniche: I modelli 5E USB sono dotati di protezione dei dati contro le sovratensioni sulla linea (Internet, telefono, fax).
- La massima tranquillità, grazie alla garanzia di 2 anni (inclusa automaticamente).

### Facile integrazione

- Si può collegare facilmente all'UPS qualsiasi dispositivo (PC, TV HD, gateway Internet...) grazie alle prese IEC e Schuko (sui modelli DIN).
- Grazie alle dimensioni compatte l'UPS 5E si installa ovunque.
- Gestione facile dell'UPS direttamente dal PC (per i modelli USB):
  - Integrazione automatica nella gestione dell'alimentazione di Windows/MacOS/Linux, per l'arresto sicuro dei sistemi.
  - Analisi del consumo energetico e dei relativi costi, gestione dei parametri dell'UPS, con il software Eaton UPS Companion.

# EATON

Powering Business Worldwide

# UPS Eaton 5E

- 1 Porta USB
- 2 Pannello per sostituzione batterie
- 3 Presa IEC320 10 A



- 4 6 prese IEC 10 A  
Protezione
- 5 Internet/telefono/fax

Eaton 5E 1100i USB

SPECIFICHE TECNICHE	500	650	650 USB	850 USB	1100 USB	1500 USB
Valori nominali (VA/W)	500 VA / 300 W	650 VA / 360 W	650 VA / 360 W	850 VA / 480 W	1.100 VA / 660 W	1.500 VA / 900 W
Formato	Tower					
<b>Caratteristiche elettriche</b>						
Tecnologia	Line-interactive					
Tensione in ingresso senza usare batterie	170 V - 264 V	170 V - 264 V	170 V - 280 V	170 V - 280 V	170 V - 280 V	170 V - 280 V
Tensione in uscita	230 V					
Protezione dei dati contro le sovratensioni sulla linea (Internet, telefono, fax)	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì
<b>Collegamenti</b>						
Ingresso	1 IEC C14 (10 A)					
Uscite	4 IEC C13 (10 A)	Modelli IEC: 4 IEC C13 (10 A) Modelli DIN: 1 Schuko (DIN) + 2 IEC C13 (10 A)		6 IEC C13 (10 A)	6 IEC C13 (10 A)	
<b>Batterie</b>						
Tempi di backup tipici per 1 PC*	7 min	16 min	16 min	20 min	45 min	50 min
Tempi di backup tipici per 2 PC*	-	6 min	6 min	8 min	20 min	26 min
Tempi di backup tipici per 3 PC*	-	-	-	-	7 min	10 min
Tempi di backup tipici per 4 PC*	-	-	-	-	-	-
Gestione della batteria	Ricarica costante della batteria, avviamento a freddo					
<b>Gestione dell'alimentazione</b>						
Porte di comunicazione	No	No	1 porta USB	1 porta USB	1 porta USB	1 porta USB
Software Eaton UPS Companion	No	No	Sì (alla pagina <a href="http://www.eaton.eu/powerquality">www.eaton.eu/powerquality</a> )			
<b>Condizioni di esercizio, norme e approvazioni</b>						
Temperatura di esercizio	Da 0 a 40 °C					
Livello di rumore	<40 dB	<40 dB	<40 dB	<40 dB	<45 dB	<45 dB
Sicurezza	IEC/EN 62040-1					
EMC, prestazioni	IEC/EN 62040-2					
Certificazioni	CE, report CB (TUV)					
<b>Dimensioni P x A x L / Peso</b>						
Dimensioni	288 x 148 x 100 mm	288 x 148 x 100 mm	288 x 148 x 100 mm	288 x 148 x 100 mm	330 x 180 x 133 mm	330 x 180 x 133 mm
Peso	3,66 kg	4,6 kg	4,64 kg	5,16 kg	9,22 kg	10,46 kg
<b>Assistenza al cliente</b>						
Garanzia	2 anni					

\* I tempi di backup sono indicativi e possono variare in base ai dispositivi, alla configurazione, all'età della batteria, alla temperatura e così via.

Codice componente	500	650	650 USB	850 USB	1100 USB	1500 USB
Prese IEC	5E500i	5E650i	5E650iUSB	5E850iUSB	5E1100iUSB	5E1500iUSB
Prese Schuko (DIN)	-	5E650iDIN	5E650iUSB/DIN	5E850iUSB/DIN	-	-

Poiché miglioriamo continuamente i prodotti, tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

