

Eaton 9PX

2200/3000 W



3000 W in 2 sole unità rack (2U)!

Protezione ideale per :

- Data center di dimensioni da piccole a medie
- Sistemi informatici, reti, memorie di massa e telecomunicazioni
- Infrastruttura, industria, centri medici



Gruppo di continuità on-line a doppia conversione a fattore di potenza 1 per la protezione delle applicazioni critiche

Prestazioni ed efficienza

- Il gruppo di continuità 9PX è il primo del suo genere a fornire un fattore di potenza unitario ($VA=W$). Fornisce in tal modo una potenza superiore dell'11% rispetto a qualsiasi altro gruppo di continuità e può alimentare un maggiore numero di server.
- **Certificato Energy Star**, il 9PX fornisce la massima efficienza energetica riducendo il costo elettrico e quello di raffreddamento.
- Di tipologia on-line a doppia conversione, il gruppo di continuità 9PX controlla continuamente le condizioni di alimentazione elettrica e regola la tensione e la frequenza.
- Con un formato d'installazione versatile, a torre o in rack, il 9PX è la soluzione meno ingombrante: formato 2U, fino a 3000 W erogati.

Gestione

- Il display grafico LCD mostra chiaramente lo stato del gruppo di continuità e i dati dell'alimentazione in un'unica schermata. Il dispositivo si presta tuttavia ad una configurazione potenziata.
- Può misurare il consumo energetico sino al livello dei gruppi di uscita e consente il monitoraggio dei valori in kWh mediante il suo display o il software Eaton Intelligent Software Power®.
- Il controllo dei segmenti di carica (sulle prese di uscita) garantisce lo spegnimento delle apparecchiature non essenziali, massimizzando l'autonomia dei dispositivi critici.
- Il 9PX dispone di connettori seriali e USB e uno slot per schede di comunicazione (opzionale ad eccezione del modello Netpack in cui è incluso). Il software Eaton Intelligent Power® assicura una perfetta integrazione con gli ambienti di virtualizzazione e gli strumenti più comuni di gestione cloud.

Disponibilità e flessibilità

- Il 9PX 2200 e 3000 sono disponibili nel formato RT2U (ottimizzato per installazione in rack) o RT3U (tower o rack non profondi). Ogni modello è dotato di piedistallo e kit per il montaggio in rack.
- Il **by-pass interno** fornisce la continuità del servizio in caso di guasto dell'apparecchio. Offriamo anche un by-pass di manutenzione esterno (di serie nella versione HotSwap) per una facile sostituzione del gruppo di continuità.
- Durata di vita della batteria incrementata: il sistema di gestione della batteria Eaton ABM® si basa su un metodo di carica in tre fasi che estende di quasi il 50% la durata della batteria.
- Per una maggiore autonomia possono essere aggiunti fino a 4 moduli di batterie "hot swap" in grado di far funzionare i carichi per diverse ore.

EATON

Powering Business Worldwide



**VA =
Watt**

Eaton 9PX - specifiche tecniche

- 1 Display grafico LCD:
 - Visualizzazione delle informazioni chiara circa lo stato del gruppo di continuità e dei dati di potenza
 - Aumento delle possibilità di configurazione
- 2 Pannello per la sostituzione delle batterie "hot swap"
- 3 Slot per scheda di gestione (la scheda di rete viene fornita di serie sulla versione Netpack)



Eaton 9PX 3000 VA

- 4 Uscite: 8 x IEC 10A + 2 x IEC 16A con contatore elettrico (di cui 2 gruppi programmabili)
- 5 Porta USB, porta seriale, ON/OFF a distanza, impostazione power off da remoto,
- 6 Connettore per batteria esterna (EBM)

Specifiche tecniche		2200 VA		3000 VA		
Potenza (VA/W)	2200 VA/2200 W			3000 VA/3000 W		
Formato	RT2U (torre/rack 2U) e RT3U (torre/rack 3U profondità ridotta)					
Caratteristiche elettriche						
Tecnologia	On-line a doppia conversione con sistema PFC (correzione del fattore di potenza)					
Tensione nominale	200/208/220/230/240 V					
Range di tensione in ingresso	176-276 V senza declassamento (fino a 100-276 V con declassamento)					
Range di frequenze in ingresso	40-70 Hz, 50/60 Hz in auto-selezione, modalità convertitore di frequenza					
Efficienza	fino al 93% in modalità on-line (98% modalità High Efficiency)			fino al 94% in modalità on-line (98% modalità High Efficiency)		
Connessioni						
Ingresso	1 presa IEC C20 (16A) o morsettieria su modello HotSwap MBP HW					
Uscite	8 prese IEC C13 (10 A) + 2 prese IEC C19 (16 A)					
Uscite con bypass di manutenzione hot swap	4 prese FR/Schuko, o 3 prese BS, o 6 prese IEC 10A o morsettiere (versione HW)					
Gruppi di uscita controllati	2 gruppi di uscite					
Batterie						
Autonomia tipica (minuti)*	300 W	500 W	800 W	1200 W	1800 W	2500 W
9PX 2200	44	23	15	9	5	
9PX 2200 + 1 EBM	205	120	75	47	29	
9PX 2200 + 4 EBM	780	480	295	184	118	
9PX 3000	60	36	23	13	7	4
9PX 3000 + 1 EBM	221	140	84	52	33	22
9PX 3000 + 4 EBM	824	520	320	194	122	80
Gestione delle batterie	Metodo di carica mediante ABM® e compensazione della temperatura (a scelta dell'utente), Test della batteria automatico, protezione scarica completa e riconoscimento automatico delle batterie esterne					
Comunicazione						
Porte di comunicazione	1 porta USB + 1 porta seriale RS232 1 mini-blocco per comandi remoti e remote power e un mini-blocco per relè di uscita					
Slot per schede di comunicazione	1 slot per scheda di rete Network-MS (incluso nelle versioni Netpack), schede ModBus-MS o scheda contatti Relay-MS					
Ambiente di utilizzo, standard e certificazioni						
Temperatura di esercizio	da 0 a 40 °C					
Livello di rumore	40 dB					
Sicurezza	IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2					
EMC, prestazioni	IEC/EN 62040 -2 , FCC Class Be, CISPR22 Classe B					
Certificazioni e marchi	CE /CB report (TUV) / cULus / EAC / RCM / KC / Energy Star					
Dimensioni H x l x P in mm/peso						
UPS	Modello 2U: 86,5*440*605/25 kg Modello 3U profondità ridotta 130*440*485/24,5 kg			Modello 2U: 86,5*440*605/27,6 kg Modello 3U profondità ridotta 130*440*485/27,4 kg		
EBM	Modello 2U: 86,5*440*605/39,2 kg Modello 3U profondità ridotta 130*440*485/38,2 kg					
Servizio clienti e assistenza						
Garanzia standard	3 anni sull'elettronica / 2 anni sulle batterie					
Opzionale: Warranty+ (estensione della garanzia a 3 anni)	66814			66815		
Opzionale: Warranty5 (estensione della garanzia a 5 anni)	W5005			W5006		

* I tempi di autonomia forniti sono indicativi. La durata effettiva dell'alimentazione di backup può variare a seconda delle apparecchiature, della configurazione, dell'età delle batterie, della temperatura, etc.

Riferimenti*	9PX 2200 VA	9PX 3000 VA
UPS RT3U	9PX2200IRT3U	9PX3000IRT3U
UPS RT2U	9PX2200IRT2U	9PX3000IRT2U
UPS RT3U con HotSwap MBP	IEC: 9PX2200IRTBP HW: 9PX2200IRTBPH FR: 9PX2200IRTBPF DIN: 9PX2200IRTBPD BS: 9PX2200IRTBPB	IEC: 9PX3000IRTBP HW: 9PX3000IRTBPH FR: 9PX3000IRTBPF DIN: 9PX3000IRTBPD BS: 9PX3000IRTBPB
UPS RT2U con scheda di rete	9PX2200IRTN	9PX3000IRTN
EBM	2U: 9PXEbm72RT2U 3U: 9PXEbm72RT3U	
Cavo di collegamento batteria di 2m	EBMcbL72	
Sistema integrazione batterie	BINTSYS	
Schede di comunicazione opzionali	Schede SNMP Network-MS (inclusa nel modello Netpack), scheda contatti Relay-MS, scheda Modbus & SNMP (Modbus-MS)	

*Tutti i gruppi di continuità 9PX UPS e EBM sono forniti con kit di montaggio in rack